

# Поломоечная машина для твёрдых и ковровых напольных покрытий Rotowash R2, R3



*С подачей воды самотёком.*

*С одинарной ручкой для удобной уборки труднодоступных мест и оперативного удаления пятен.*

*Возможна комплектация с баком для чистой воды или раствора на 3 л.*

## Технические характеристики

Асинхронный электродвигатель однофазного тока  
Скорость вращения щёток  
Рабочая ширина  
Объём лотка / бака для чистой воды (раствора)  
Объём лотка для собранной жидкости  
Подача чистой воды (раствора)  
Прижимное усилие щёток  
Вес  
Длина  
Ширина  
Высота без рычага управления  
Высота в рабочем положении  
Диаметр щёток

## R2

400 Вт  
650 об./мин.  
200 мм  
1 л / 3 л  
1 л  
самотёком  
280 г/см<sup>2</sup>  
15 кг  
330 мм  
295 мм  
200 мм  
варьируется 1000 – 200 мм  
89 мм

## R3

500 Вт  
650 об./мин.  
300 мм  
1,5 л / 3 л  
1,5 л  
самотёком  
280 г/см<sup>2</sup>  
20,5 кг  
330 мм  
395 мм  
200 мм  
варьируется 1000 – 200 мм  
89 мм

## Производительность

Твёрдые полы  
Ковровые покрытия

до 200 м<sup>2</sup>/час  
до 60 м<sup>2</sup>/час

до 330 м<sup>2</sup>/час  
до 150 м<sup>2</sup>/час